













人感セ親	● × 11	人感セ子	● × 23	a4d'	⊗ × 5	a31T'	⊗ × 34	E100	■ × 1	2F掲示板	■ × 1		
													
				<p>NNFB84665 ○希望小売価格42,300円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (6.6W) LED内蔵 非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯 埋込穴φ60・埋込高66・重0.2kg 仕様:本体:銅板 枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) レンズ:ガラス 電圧:AC/DC100V 備考:非常灯評定番号:LCLE-001 ●水平天井取付専用 ※消費電力は100W時の数値です。 LB95500K・LB95505K相当品</p>  <p>埋込高さ 66</p>		<p>ダウンライト XND1069WNLE9(100-242V) ○希望小売価格18,900円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (1045lm)(7W)(149.2lm/W)● (本体・NDN296058+電源ユニット・NNK10001N LE9) LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ150・埋込高65・重0.7kg 仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト) 反射板(下部):銅板(ホワイトつや消し仕上) 枠:銅板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 備考:適合リニューアルプレート:埋込穴φ175用NN80005K (別売)・埋込穴φ200用NN80006K(別売)・埋込穴φ250用NN80007(別売)・埋込穴φ300用NN80008(別売) 埋込型 拡散タイプ ●天井面取付専用 ダウンライトXND1061WN相当品 注)調光はできません。 注)直下近接限度30cm 注)断熱施工仕様ではありません。 注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。 注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 公共施設型番:LR51-08</p> 		<p>NNN80006K ○希望小売価格5,900円(税抜)● ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 リニューアルプレートφ150(埋込穴φ200用) 埋込穴φ200・重0.4kg 仕様:枠:銅板 備考:注)屋外や軒下などの水気や湿気のある場所では使用できません。軒下用をご使用ください。</p> 		<p>NNFB84605 ○希望小売価格43,500円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (6.6W) LED内蔵 非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯 埋込穴φ100・埋込高66・重0.3kg 仕様:本体:銅板 枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) レンズ:ガラス 電圧:AC/DC100V 備考:適合リニューアルプレート(別売)・適応埋込穴径φ150用FK80000・適応埋込穴径φ200用FK80001・適応埋込穴径φ150用FK80002 非常灯評定番号:LCLE-001 ●水平天井取付専用 ※消費電力は100W時の数値です。 LB94561J相当品 注)専用回路の電源線は線径φ1.6、φ2.0の単線以外は使用できません。 注)断熱施工仕様ではありません。 注)斜天井取り付け不可 注)調光はできません。 注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 公共施設型番:KO-LRS11-D10</p> 		<p>ダウンライト XND1090SLLE9(100-242V) ○希望小売価格29,700円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (965lm)(7W)(137.8lm/W)● (本体・NDN29235+電源ユニット・NNK10001N LE9) LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ150・埋込高72・重0.9kg 仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト) 反射板(下部):アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上) 枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 備考:●天井面取付専用 拡散タイプ 埋込型 ダウンライトXND1065SL相当品 注)調光はできません。 注)断熱施工仕様ではありません。 注)直下近接限度30cm 注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。 注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。</p> 	<p>NN15510LE1(100V) ○希望小売価格66,700円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (2730lm)(22.8W)(119.7lm/W)● LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅1210・高さ87・出し高110・重2.6kg 仕様:カバー:プラスチック(乳白) サイドカバー:プラスチック(ホワイトつや消し) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 備考:●壁面(横向き)取付専用 NN15405相当品 注)調光はできません。 注)連結取付はできません。 注)天井近接限度10cm 注)写真方向以外取り付け不可 注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。</p> 
WRT33749 定価31,500円		WRT3375K 定価10,500円											

[共通事項]
・トイレ 人感センサ用信号配線CPEE-S0.9-1Pを見込むこと
・非常照明電源別置型は必要に応じて耐火ケーブル配線を見込むこと
・誘導灯更新届を消防に提出すること
・点検口は必要に応じて見込むこと

