

※現地にて確認及び調整のこと

	<p>照明器具配置図、照明器具一覧</p>	<p>作成 縮尺 (A3) 1/200</p>	<p>富山県立大学</p>	<p>富山県立大学</p>
<p>富山県立大学 ガラス温室・ビニルハウス</p>				

T201 ×1台

直付XLX420KENPLE9 (100-242V) 昼白色(5000K) Ra83

○希望小売価格23,800円(税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。  
(2450 lm) (16.3W) (150.3 lm/W) ●  
(器具本体・NNLK41517J 4,000円(税抜)+ライトバー・NL4200ENT LE9 19,800円(税抜))

<出力固定型>  
LED内蔵・電源ユニット内蔵  
幅150・長1225・高60・重2.2kg  
仕様:本体:鋼板(白色粉体塗装)  
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)  
光源寿命40000時間(光束維持率85%)  
備考:適合ガード:FK41534  
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。  
直付XLX420KENPLE9後継品  
注)調光はできません。  
注)本器具は、パナソニック製LEDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製LEDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。  
注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認ください。  
注)調光はできません。  
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。  
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

公共施設設置型・LBF3MP/RP-2-06  
防湿型・防雨型

B321 ×9台

直付XLX449DENLE9 (100-242V) 昼白色(5000K) Ra83

○希望小売価格27,000円(税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。  
(4000 lm) (25W) (160.0 lm/W) ●  
(器具本体・NNLK42123 4,900円(税抜)+ライトバー・NNL4400ENP LE9 22,100円(税抜))

<出力固定型>  
LED内蔵・電源ユニット内蔵  
幅230・長1250・高70・重2.8kg  
仕様:本体:鋼板(白色粉体塗装)  
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)  
光源寿命40000時間(光束維持率85%)  
備考:適合ガード:FK42533  
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。  
注)本器具は、パナソニック製LEDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製LEDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。  
注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認ください。  
注)調光はできません。  
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。  
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

防湿型・防雨型

B201S ×7台

直付XLW203KENZLE9 (100-242V) 昼白色(5000K) Ra83

○希望小売価格51,700円(税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。  
(770 lm) (6W) (128.3 lm/W) ●  
(器具本体・NNWK21180 27,900円(税抜)+防湿型・防雨型ライトバー・NNW2011ENZ LE9 23,800円(税抜))

<出力固定型>  
LED内蔵・電源ユニット内蔵  
幅150・長622・高99・重1.9kg  
仕様:本体:ステンレス(高反射白色粉体塗装)  
防湿型・防雨型ライトバー:ポリカーボネート(乳白)  
+アクリルコーティング  
取付金具:ステンレス  
IP23 防湿  
光源寿命40000時間(光束維持率85%)  
使用温度範囲:-10℃~35℃  
直付XLW203KENZ後継品  
備考:適合ガード:FK22553(ステンレス)  
直付XLW203KENZ後継品  
注)調光はできません。  
注)間接照射殺菌灯と併用する場合は、殺菌灯にて指定された距離以上離して設置してください。樹脂製カバー劣化の原因となります。  
注)屋内向けライトバーと互換性はありません。ステンレス製の防湿型・防雨型ライトバーとステンレス製の専用本体の組み合わせでご利用ください。  
注)ステンレス製のガードはクリア塗装のため、器具(ホワイト仕上)と色が異なります。  
注)本器具は、パナソニック製防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。  
注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認ください。  
注)軒下など雨陰内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山積・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなどの常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所、振動の強い場所では使用できません。  
注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。  
注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。  
注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。  
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

防湿型・防雨型

I402 ×6台

直付XLX449DENLE9 (100-242V) 昼白色(5000K) Ra83

○希望小売価格27,000円(税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。  
(4000 lm) (25W) (160.0 lm/W) ●  
(器具本体・NNLK42123 4,900円(税抜)+ライトバー・NNL4400ENP LE9 22,100円(税抜))

<出力固定型>  
LED内蔵・電源ユニット内蔵  
幅230・長1250・高70・重2.8kg  
仕様:本体:鋼板(白色粉体塗装)  
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)  
光源寿命40000時間(光束維持率85%)  
備考:適合ガード:FK42533  
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。  
注)本器具は、パナソニック製LEDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製LEDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。  
注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認ください。  
注)調光はできません。  
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。  
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

防湿型・防雨型

鉄骨に取付 H-3.6m

鉄骨に取付 H-3.7m